

# 2W-40BF电磁阀 法兰电磁阀 304不锈钢电磁阀

产品名称	2W-40BF电磁阀 法兰电磁阀 304不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-40BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐的产品是2W-40BF电磁阀。作为一家专业的阀门生产厂家，我们致力于为客户提供优质的阀门产品，以满足各种工业领域的需求。

2W-40BF电磁阀是一种法兰电磁阀，采用了304不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能。不锈钢材质的电磁阀在各种恶劣环境下都能稳定运行，具有较长的使用寿命。同时，这种电磁阀还具备良好的密封性能，可确保流体不泄漏，进一步提高工作效率。

2W-40BF电磁阀的品牌为上海欣一，我们拥有多年的阀门生产经验和先进的生产设备，保证产品的高质量和稳定性。我们的技术团队经过严格培训，拥有丰富的行业知识和经验，在设计和生产过程中注重细节，确保每一台阀门的出厂质量。

这款电磁阀的型号为2W-40BF，适用于各种管道系统中的液体和气体控制。它可以广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品和制药等行业。无论是腐蚀性介质、高温介质还是惰性气体，2W-40BF电磁阀都能够可靠地控制流体的流动，确保系统的正常运行。

### 一.介绍：

适用介质：液体、水、气、油 介质温度：-5~80 动作方式：分步直动式 工作压力：常闭式：0~10 Kg/cm<sup>2</sup>；常开式：0~6 Kg/cm<sup>2</sup> 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）、铸铁膜片式密封。膜片材质：橡胶（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54 二.特殊订货：如您选购膜片（Viton）则在订单中注明V，其最高温度可达到130；如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其最高温度可达到110。如您需要工作压力12 kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出。三.技术参数：

型号	长(L)	高(H)	法兰D	法兰D1	法兰D2	CV值	阀体材料	介质温度	工作压力(压差) kgf/cm <sup>2</sup>	最大耐压kgf/cm <sup>2</sup>	额定电压
2W-40CF	165	215	145	18	110	29	铸铁法兰	-5~80	常闭式：0~12	12	220V

2W-50CF	195	240	160	18	125	48		10	常开式：0~6	AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W;上 下浮动: ± 10%, ; 其他电压 可定制
2W-15JF	106	141	96	14	65	3.6	不锈钢SU			
2W-20JF	106	143	100	14	75	6	S304法兰			
2W-25JF	135	166	110	14	85	12	, SUS316			
2W-32JF	142	204	135	18	100	24	可以定制			
2W-40JF	149	217	145	18	110	29				
2W-50JF	184	227	156	18	125	48				
2W-32F	140	198	135	18	100	24	全铜法兰			
2W-40F	150	211	145	18	110	29	可以定制			
2W-50F	186	234	156	18	125	48				

下表列出了2W-40BF电磁阀的主要技术参数：

品牌型号材质工作压力通径介质  
F 钢 MPa 液体、  
气体

购买2W-40BF电磁阀的客户可以放心选择上海欣一阀门有限公司作为合作伙伴。我们将以合理的价格、及时的交货和优质的售后服务来满足客户的需求。如果您对2W-40BF电磁阀或其他阀门产品感兴趣，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。