

# 淮安复合土工膜复耐静水压检测 CBR顶破强力测试

产品名称	淮安复合土工膜复耐静水压检测 CBR顶破强力测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

复合土工膜检测报告哪个机构可以出?目前，国内能做土工膜检测的机构确实有很多，大大小小的机构数不胜数，但是很多都是一些挂牌的小机构，其实并不具备检测能力，有的只是能检测其中的某几个项目也检测不全面，而可以按照标准要求，做土工膜全项检测，并且出具复合土工膜第三方检测报告。

复合土工膜复检项目主要包含哪些内容？

抗紫外线性能：横向强力保持率

抗紫外线性能：纵向强力保持率

抗氧化性能(110℃，14d)：横向强力保持率

抗氧化性能(110℃，14d)：纵向强力保持率

耐酸碱性能：抗酸性(0.025mol/L硫酸，60℃，3d)：横向强力保持率

耐酸碱性能：抗酸性(0.025mol/L硫酸，60℃，3d)：纵向强力保持率

抗磨损性能：横向强力损失率

抗磨损性能：纵向强力损失率

耐酸碱性能：抗碱性(饱和Ca(OH)<sub>2</sub>悬浮液，60℃，3d)：横向强力保持率

耐酸碱性能：抗碱性(饱和Ca(OH)<sub>2</sub>悬浮液，60℃，3d)：纵向强力保持率

横向撕破强力、纵向撕破强度、CBR顶破强度、CBR顶破强力、成品厚度、垂直渗透系数、刺破强力、单位面积质量、定负荷伸长率、动态穿孔(落锥)、幅宽偏差、横向标准强度对应伸长率、横向剥离强度、横向断裂强度、横向断裂伸长率、横向撕破强度、横向负荷下伸长率、膜层度、摩擦系数、耐静水压、拼接强度、蠕变性能、纵向标准强度对应伸长率、纵向剥离强度、纵向断裂强度、纵向断裂伸长率、纵向撕破强力、纵向负荷下伸长率等。