

河北刀片刺网厂家供应机场刀片刺丝机场刀片刺丝滚笼

产品名称	河北刀片刺网厂家供应机场刀片刺丝机场刀片刺丝滚笼
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	49.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北刀片刺网厂家供应机场刀片刺丝机场刀片刺丝滚笼

高铁刺丝滚笼厂家，刺丝滚笼生产参数

(1)高铁刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相邻两圈每隔120度用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳卷径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)刀片刺绳由冲切钢板采用机械轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，刀刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片厚度0.5mm的Q195钢板网冲切制作。芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工

(3)刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接。纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其中跨度进设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接，对于已经安装金属网片的防护栅栏。刺丝滚笼直接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺丝连接卡扣固定于金属网横片和金属丝上。

(4)刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

(5)刺丝滚笼、纵向拉筋、冷拔钢丝、支架抱箍、支架、螺母、垫圈等均需采用热镀锌处理，镀锌量为270g/cm²。

(6)所有支架抱箍螺栓均采用防盗设计，由抱箍、防盗螺母、防盗垫圈组成，安装及拆卸需使用工具。

(7)抱箍原材按GB1491.1-2008标准执行，立柱30×50×2.0mm矩管按GB/T3094-2000标准执行

(8)刺丝镀锌前直径误差 0.05mm，内丝镀锌前直径误差 0.05mm，刀片宽度、长度、刀片间距误差

1.0mm。

(9) 刺丝滚笼外观不得有裂纹、折叠及明显擦痕。

该产品主要用于新建铁路工程、在建铁路工程、既有铁路改造工程中的1.8米高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5米刺丝滚笼；2.2米高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5米刺丝滚笼。

河北乐博刀片刺绳厂生产刀片刺绳，刺丝滚笼，不锈钢刀片刺绳，刀片刺网的实力厂家