

遮阳卷帘窗帘

产品名称	遮阳卷帘窗帘
公司名称	武汉素泰门业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:素泰门业 颜色:多种 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市汉阳区莲花湖路特1号1楼4号、8号 (注册地址)
联系电话	15007164760 15007164760

产品详情

1.图例

2. 类型

2.1 拉珠(绳)卷帘2.1 弹簧卷帘2.1 电动卷帘

3. 外观质量

3.1

铝合金型材：构件表面应光洁，无明显擦伤、划痕，不应该有毛刺变形及锐角，明显色差、流挂、露底、皱皮、帘布3.2.1 表面应无破洞、折痕、皱条、油污、油渍、明显色差、荷叶边缺陷。3.2.2 接缝处不应该有裂缝、跳缝
塑料件：表面光洁，无明显擦伤、划痕，不应该有毛刺及锐角，不应有明显色差皱皮开裂等。

4. 操作装置

4.1 拉珠(绳)卷帘：由卷管、下料帘布、底轨、拉珠装置组成。4.2 弹簧卷帘：由弹簧装置、卷管、下料帘布、底

电动卷帘：由电机、卷管、下料帘布、底轨、导向钢丝绳组成。

5.成品帘尺寸偏差形式	单位：mm		对角线长度	
	成品帘宽度与帘布下料宽度之差	帘布下料宽度与成品帘宽度之差	对角线长 < 3000	对角线长 3000
拉珠(绳)卷帘	45	100	2	3
弹簧卷帘	35	100		
电动卷帘	65	100		

6. 操作性能

6.1 连续性：卷帘伸展、收回不应有停顿、滞阻、松动，整个过程应灵活连续。6.2

平展：卷帘伸展、收回，帘布应保持整体平展，布应有明显褶皱。6.3 跑偏：卷帘伸展、收回，帘布边缘不应跑

帘布坠落：卷帘收回后帘布不得自行下坠。6.5 同步性：帘布同步运行时，多幅帘布应保持同时伸展及收回。6.

限位：电动操作两个循环，卷帘伸展收回过程中应有效自动定位于设定位置。

7. 操作力

7.1 拉珠(绳)卷帘伸展收回过程的手动操作力不应大于90KN。7.2 弹簧卷帘伸展收回过程的手动操作力不应大于5

8. 卷帘标准安装方式

8.1 外墙面安装（外装）8.2 室内安装（内装）8.3 室内安装（暗装）8.4 窗洞安装（中装）

9.适用范围

适用于办公楼、学校、酒店、餐厅、酒店等。