

杜邦NOMEX410

产品名称	杜邦NOMEX410
公司名称	东莞市奇镒包装胶贴制品厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市寮步新城工业区
联系电话	0769-83286953 13790515588

产品详情

产品介绍杜邦nomex410、nomex绝缘纸、诺米纸、绝缘纸

nomex绝缘片厚度:0.05-0.76mm颜色:米黄色绝缘温度:220 绝缘等级：classr特性：

固有的介电强度高。产品能耐18-40kv/mm的短时场强。机械韧性。产品非常坚固，回弹力强，较薄的产品则具有柔韧性，所有产品的抗撕裂及抗腐蚀性良好，耐磨。热稳定性高。在温度不高于200 时，其电气性能及机械性能所受的影响极小，甚至无影响，而且在温度相当高的情况下，有效值仍保持，即使连续暴露置于220 下，仍可长期保持至少10年以上。

化学兼容性。特别耐酸、碱腐蚀，可与所有种类的清漆、粘合剂、液体、泣滑没以及冷冻剂兼容。无毒、耐热、耐辐射、对潮湿不敏感，在低温条件下，能保持良好的性能。用途：产品广泛应用于电动和发电机中，用于槽间绝缘、相绝缘、端部层压板等。杜邦nomex410、nomex绝缘纸、诺米纸、绝缘纸产品属性杜邦nomex410、nomex绝缘纸、诺米纸、绝缘纸

nomex绝缘片厚度:0.05-0.76mm颜色:米黄色绝缘温度:220 绝缘等级：classr特性：

固有的介电强度高。产品能耐18-40kv/mm的短时场强。机械韧性。产品非常坚固，回弹力强，较薄的产品则具有柔韧性，所有产品的抗撕裂及抗腐蚀性良好，耐磨。热稳定性高。在温度不高于200 时，其电气性能及机械性能所受的影响极小，甚至无影响，而且在温度相当高的情况下，有效值仍保持，即使连续暴露置于220 下，仍可长期保持至少10年以上。

化学兼容性。特别耐酸、碱腐蚀，可与所有种类的清漆、粘合剂、液体、泣滑没以及冷冻剂兼容。无毒、耐热、耐辐射、对潮湿不敏感，在低温条件下，能保持良好的性能。用途：产品广泛应用于电动和发电机中，用于槽间绝缘、相绝缘、端部层压板等。杜邦nomex410、nomex绝缘纸、诺米纸、绝缘纸其他说明杜邦nomex410、nomex绝缘纸、诺米纸、绝缘纸

nomex绝缘片厚度:0.05-0.76mm颜色:米黄色绝缘温度:220 绝缘等级：classr特性：

固有的介电强度高。产品能耐18-40kv/mm的短时场强。机械韧性。产品非常坚固，回弹力强，较薄的产品则具有柔韧性，所有产品的抗撕裂及抗腐蚀性良好，耐磨。热稳定性高。在温度不高于200 时，其电气性能及机械性能所受的影响极小，甚至无影响，而且在温度相当高的情况下，有效值仍保持，即使连续暴露置于220 下，仍可长期保持至少10年以上。

化学兼容性。特别耐酸、碱腐蚀，可与所有种类的清漆、粘合剂、液体、泣滑没以及冷冻剂兼容。无毒、耐热、耐辐射、对潮湿不敏感，在低温条件下，能保持良好的性能。用途：产品广泛应用于电动和发电机中，用于槽间绝缘、相绝缘、端部层压板等。杜邦nomex410、nomex绝缘纸、诺米纸、绝缘纸交易说明我们将提供物美价廉的产品给客户