

杭州乐泰242胶水，乐泰螺纹锁固剂

产品名称	杭州乐泰242胶水，乐泰螺纹锁固剂
公司名称	东莞速美特胶业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市第二工业园
联系电话	0769-81910708 18122828485

产品详情

产品介绍[http://: www.loctite19.com](http://www.loctite19.com) locite242螺纹锁固剂,中强度(乐泰胶242胶水) 通用型，触变性粘度。用于 m6 ~ m20 螺纹的锁固与密封。是一种可拆卸螺纹锁固剂。具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。乐泰242产品代号，乐泰242胶水。订货代号：23398/30919/31070，包装规格：50ml/250ml/1l.典型用途：中强度，可拆卸，中强度，颜色：蓝色，粘度：locite242螺纹锁固剂,中强度(乐泰胶242胶水) 通用型，触变性粘度。用于 m6 ~ m20 螺纹的锁固与密封。是一种可拆卸螺纹锁固剂。具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。乐泰242产品代号，乐泰242胶水。订货代号：23398/30919/31070，包装规格：50ml/250ml/1l.典型用途：中强度，可拆卸，中强度，颜色：蓝色，粘度：1.200/5000 (mpa.s) - 平均拆卸力矩 (n.m) 4.9- 平均 破坏力矩 (n.m) 12.47 温度范围 (c) -54/150，固化速度 (全固) 钢@25度 24小时，推荐促进剂7649/7471，相对密度1。(mpa.s) - 平均拆卸力矩 (n.m) 4.9- 平均 破坏力矩 (n.m) 12.47 温度范围 (c) -54/150，固化速度 (全固) 钢@25度 24小时，推荐促进剂7649/7471，相对密度1。产品属性使用方法使用指南装配 1. 为了获得最佳效果,使用诸如乐泰odc free清洗剂彻底清洗材料内外表面,并干燥. 2. 如果材质为非活泼金属或未知材料,在配合面喷洒促进剂7471??or 7649?,并晾干30秒钟. 3. 使用前充分摇匀. 4. 为防止胶水阻塞施胶嘴,应避免胶嘴接触金属物质. 5. 对于通孔,在螺栓和螺母配合部位点胶. 6. 对于盲孔,在盲孔底部滴胶。当装配时,内部空气会被排出. 7.对于密封应用,将产品涂在外螺纹上 (360 °) 第一个螺纹不涂,将胶粘剂添满整个的螺纹间隙。对于更大的螺纹和间隙,可以调整涂胶量并且将也将产品应用在内螺纹上. 8. 按正常操作装配螺栓。当需要上紧到所需力矩时,力矩补偿并不需要基本特性loctite?243? 适合于锁固和密封需要正常拆卸的螺纹紧固件.该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏. 尤其是用于不太活泼的金属表面,例如不锈钢或镀层表面这些需要进行手工工具拆卸的地方. 触变特性减少了液态loctite?243? 在施胶后,未固化前到处流淌. 注意事项资 料(msds). 当使用清洗剂清洗材料表面时,应检查该清洗剂与胶水的相容性。在某些情况下,使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料,可能会引起破裂),在应用之前建议首先测试产品对材质的相容性。其他说明乐泰发明的螺纹锁固剂是螺纹锁固及密封的一次革命，从精巧的电子零件到重型的结构设备，乐泰的液态螺纹锁固剂的用途十分广泛。乐泰的预涂螺纹锁固剂是一种触摸干燥的胶膜，由紧固件生产厂涂到螺纹紧固件上。特别适用于工业生产，因为它们省去了在生产线上涂胶过程，提高了装配的速度，并确保质量。乐泰提供的各种粘度及强度的螺纹锁固剂，适用于任何用途，包括在各种严酷的环境条件下的应用。交易说明售后服务说明：1. 货到后请买家检查外包装是否完好，若包装已破损，请拒收。 2. 如收到后，需要调换的，请在24小时内

与公司联系，并将产品按原包装退回，请保存好，包装，确认产品无损坏。