

昆明TDZ低噪声轴流风机 德州瑞德通风厂

产品名称	昆明TDZ低噪声轴流风机 德州瑞德通风厂
公司名称	德州瑞德通风设备加工厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-8158009 13792232512

产品详情

昆明tdz低噪声轴流风机 德州瑞德通风厂 tdz系列低噪声轴流通风机 tdz系列低噪声轴流通风机用于锻造冶炼、机械制造、化纤化工、粮食仓库、宾馆剧院等较大场合的送风、排风、凉风、散热、其中管道式可供管道的送排风及加压。tdz系列低噪声轴流通风机的特点：

具有效率高、噪音低、大风量、体积小、重量轻等优点。用途：本系列产品适用于建筑物的通风换气，有压(接管道)和无压(不接管道)通风皆可。特别适于需要低噪声场所，工厂车间，宾馆饭店，影剧院，音乐厅，医疗单位，地下工程，养鸡场等。用于锻造冶炼、机械制造、化纤化工、粮食仓库、宾馆剧院等较大场合的送风、排风、凉风、散热、其中管道式可供管道的送排风及加压。产品特点：

具有效率高、噪音低、大风量、体积小、重量轻等优点。用途：本系列产品适用于建筑物的通风换气，有压（接管道）和无压（不接管道）通风皆可。特别适于需要低噪声场所，工厂车间，宾馆饭店，影剧院，音乐厅，医疗单位，地下工程，养鸡场等。形式及性能 本风机在出厂时按安装方式分为三种：1、tdz-11型壁式：机号有2.2c、3c、4b、5a、5b、6a、7a、8a八个品种，风量从400m³/h~22000m³/h不等，噪声仅为54db(a)~77db(a)，重量从11kg/台~98kg/台，风筒直径从300mm~810mm。为节能地需占地位，充分利用空间，该机型可用膨胀螺栓固定于墙壁之上，此型式适合于永不移动的场所。2、tdz-12型岗位式：机号有3c、4b、5a、5b、6a、6b、7a、7b、7c、8a十个品种，风量从1600m³/h~2300m³/h不等，噪声在61~77db(a)，重量从18.5kg/台~110

kg/台，风筒直径从308mm~810mm。此型式适合于可移动场合。

tdz-12型岗位式风机按支撑方式又分为：

a)旋转式——支脚不动，在一定范围内左右任意调整整吹风高度和吹风方向。

b)撑脚式——撑脚不动，任意调整吹风的仰俯角度。c)固定式——死腿。3、tdz-13型管道式：有2.5d、3c、3.2d、4c、5b、5c、6b、6c、7a、7b、7c、8a、8b、8c、10a十五个机号。适于安装管道的两端或中间，用于通风管道的加压。