

行车移动扁平型电缆 天车带钢丝抗拉扁电缆12*1.5

产品名称	行车移动扁平型电缆 天车带钢丝抗拉扁电缆12*1.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

应用范围：

产品适用于机械，冶金，电力，码头，室内外仓库，厂房和贮料场等行业环境。

行车电缆作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电器安装。

产品特性

- 1.电缆较小弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
- 2.电缆移动速度 聚氯乙烯绝缘、丁腈聚氯乙烯绝缘，热塑性弹体绝缘不超过15m/s，硅橡胶绝缘不超过125m/s。
- 3.电缆导体长期工作温度：聚氯乙烯绝缘，丁腈聚氯乙烯绝缘、热塑性弹体绝缘不超过70℃；硅橡胶绝缘不超过180℃
- 4.电缆运行时较低环境温度：聚氯乙烯绝缘不低于0℃、聚氯乙烯复合绝缘、热塑性弹体绝缘不低于-20℃；硅橡胶绝缘不低于-40℃

起重电缆线芯是一字排列时

1、自由使用长度大于30m , 2、运行速度大于1.3m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。起重电缆线芯是梅花型绞合排列时

1、自由悬挂长度大于60m 2、运行速度大于3m/s~6m/s