蠕动泵灌装机-糖浆灌装机-武汉蠕动泵灌装机

产品名称	蠕动泵灌装机-糖浆灌装机-武汉蠕动泵灌装机
公司名称	济南东泰机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南临港开发区机场路3843号
联系电话	027-87803373

产品详情

蠕动泵灌装机-糖浆灌装机-武汉蠕动泵灌装机

蠕动泵式半自动液体灌装机 bt300-1f型 xjjx21dt

相关链接：葡萄糖灌装机 盐酸灌装机 油类灌装机 奶茶灌装机 玉米油灌装机 纯净水灌装机 番茄酱灌装机 磁力泵灌装机 全自动灌装机 灌装机厂家 香油灌装机 酱油醋灌装机 半自动灌装机 装液机

主要用途: 可灌充绝大类型的液体，包括高粘稠度的液体。如：各种药剂、化学品、油类、化妆品、食品等无颗粒状液体；灌装精度高，适合实验室用。

原理及特点: 1.可安装三种泵头:yz1515x、yz2515x、yz1515w
2.可设置分配的时间间隔，便于实现自动分配灌装 3.显示流量或转速
4.对设定的流量进行校正，从而获得最精确的流量
5.具备通迅接口，可为用户提供通迅协议，也可按用户要求订制上位机软件

技术参数: 1.转速范围：1～300rpm,正反转可逆 2.调速方式：旋转编码器连续调节 3.显示方式：128*64型图形点阵液晶显示，可在流量显示与转速显示两种方式之间切换回吸角度：0～360 °（18 ° 步进）
4.通讯接口：rs485 5.外控接口：启停控制、方向控制、速度控制
（0～5v、0～10v、4～20ma、0～10khz可选） 6.适用电源：ac 220v±10%,50hz/60hz（标配） ac 110v±10%,50hz/60hz（选配） 7.消耗功率：＜50 w 8.工作环境：温度0～40°C, 相对湿度 < 80%
9.防护等级：ip31 10.速度分辨率：1rpm 11.驱动器尺寸：_l×w×h) 202×160×239_mm)
12.驱动器重量：4.3kg 13.分配次数：1～999次 14.分配液量：0.1ml～99.9l 15.时间间隔：1～999秒

如果您想了解更多关于武汉东泰灌装机的详情请点击： 灌装机<>http://www.donetai.com/gz6.html
液体灌装机<>http://www.epackshop.net/ 膏体灌装机<>http://www.packsd.com/
食用油灌装机<>http://www.packln.cn/ 洗剂类灌装机<>http://www.packln.com/
全自动灌装机<>http://www.sh-dongtai.com/ 润滑油灌装机<>http://www.qlgzj.com/
酒水灌装机<>http://www.donetai.com.cn/ 酱类灌装机<>http://www.packwh.cn/
半自动灌装机<>http://www.hongxingbz.net/ 灌装机价格<>http://www.packageweb.net/

武汉东泰最为国内一流的灌装机生产厂家，液体灌装机更是我们发展的重点。液体灌装机因为其使用范围广而备受推崇，越来越多的液体灌装机涌现出来，就增加了我们的竞争力。像我们的果汁灌装机、矿泉水灌装机、花露水灌装机等都占领了市场。相信在新的一年里，我们武汉东泰液体灌装机定会大展宏图。 联系人 ：李经理 电 话 ：027-87803373 87561179 传 真 : 027-87561179 联系qq: 100297711 100293311 100293366 手 机 : 15972987761 网 址 ：http://www.hongxingbz.net/ 地 址 ：湖北省武汉市珞瑜路618号a-1602室