

悬浮式单体液压支柱 DN内注式单体液压支柱

产品名称	悬浮式单体液压支柱 DN内注式单体液压支柱
公司名称	山东中煤工矿有限公司
价格	.00/颗
规格参数	
公司地址	山东省济宁市中区火炬路69号
联系电话	86-05372353371 13676376617

产品详情

悬浮式单体液压支柱

山东中煤供应各种长度 dw单体液压支柱，dwx悬浮式单体液压支柱，dwb轻型玻璃钢单体液压支柱，dn内注式单体液压支柱，供应单体液压住，单体液压住价格

dwx型支柱采用柱塞悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上，使液压悬浮力分担了支柱工作阻力的五分之四左右，使活柱在轴向上的受力仅为工作阻力的五分之一，提高了支柱的稳定性和安全性，也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力。

- (1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。
- (2) 可靠性高(3)重量轻(4)工作行程大，使用范围广
- (5)强度大，稳定性高(6)使用方便 (7)维修和维护费用低
- (8)使用中性水，运行成本低

我公司专业生产dwx系列各种型号的单体液压支柱，欢迎来电来函了解公司更多的产品信息。

dwx型柱塞悬浮式单体液压支柱技术参数：

型号 最高高度(mm) 最低高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 (kn) 重量(kg) 支柱工

作范围(mm) 额工压力 (mpa) 泵站压力 (mpa) 初撑阻力 (kn) 工作液体回柱方式

dw35-180/100x 3500 1960 1540 180 71.0 1960 ~ 3500 24.9 15/20 108.5

/144.7 乳化液 远距离和近距离

dw31-180/100x 3150 1780 1370 65.0 1780 ~ 3150

dw28-250/100x 2800 1600 1200 250 59.0 1600 ~ 2800 34.6

dw25-250/100x 2500 1430 1070 54.0 1430 ~ 2500

dw22-300/100x 2240 1280 960 300 49.5 1280 ~ 2200 41.5

dw20-300/100x 2000 1150 850 45.0 1150 ~ 2000

dw18-300/100x 1800 1035 765 41.5 1035 ~ 1800

dw16-300/100x 1600 920 680 38.0 920 ~ 1600

dw14-300/100x 1400 810 590 34.0 810 ~ 1400

dw12-300/100x 1200 700 500 30.5 700 ~ 1200

dw10-300/100x 1000 595 405 27.5 595 ~ 1000

dw08-300/100x 800 490 310 24.0 490 ~ 800

dw06-300/100x 630 400 230 21.0 400 ~ 630

百年中煤！铸就品质！值得信赖！

联系人：白冉 手机：18660761385 传真：0537-2169670

旺旺：sdzhongmei qq：1929953481

山东中煤工矿物资有限公司

地址：山东省济宁市火炬路新元路北首

悬浮式单体液压支柱,单体液压支柱,液压支柱