

阀门用铁氟龙盘根，四氟含油纤维盘根，四氟割裂丝盘根

产品名称	阀门用铁氟龙盘根，四氟含油纤维盘根，四氟割裂丝盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

在化学工程中，填料只装于填充塔内的惰性固体物料，其作用是增大气液的接触面，使其强烈混合。在化工产品中，填料又称填充剂，是指用以改善加工性能、制品力学性能并降低低固体成本的物料。

黑四氟含油盘根性能特点：黑四氟盘根是由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成。它具有很强的扯裂强度和较高的热导性，低的摩擦系数又使它具有稳定和长寿命。建议用于泵轴密封，也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混合器，压热器及离心泵等。黑四氟含油盘根应用设备：泵、阀通用盘根含油黑四氟盘根应用行业：食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工，等不允许有污染的操作场合中。含油黑四氟盘根适用介质：使用于除强氧化性介质以外的极大多数介质。黑四氟含油盘根技术参数：温度 200 ° C- + 260 ° C, PH值 0~14线速度 20m/s 压力 旋转泵 50bar, 20m/s 往复泵 100bar, 2m/s 阀 250bar, 20m/s 密度(g/cm³) 1.4-1.6 等