

Techfine蓄电池UD7-12 12v7ah型号规格特点

产品名称	Techfine蓄电池UD7-12 12v7ah型号规格特点
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:泰琪丰蓄电池 化学类型:铅酸 产地:广东
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

Techfine蓄电池UD7-12 12v7ah型号规格特点

阀控密封式铅酸蓄电池产品规格书

GS(M)系列阀控密封式铅酸蓄电池是经ISO9001、CE和UL认证的。GS(M)系列阀控密封式铅酸蓄电池的额定电压为6V和12V，额定容量从5Ah到200Ah。GS(M)系列阀控密封式铅酸蓄电池，适用于以下用途：应急照明系统、电力系统、通信系统、防盗及异常报警系统、UPS系统、起动系统等。

产品特点：

- （1）使用寿命长：高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。
- （2）自放电低：高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。
- （3）维护简单：特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。
- （4）安全性高；电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。
- （5）洁净环保：电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设施无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

一、电池尺寸及参考重量

长 260+1mm

宽	169+1mm
高	210+1mm
总高	232+1mm
参考重量	24kg

二、功能参数

额定电压	12V
单体数	6只
设计寿命	5 ~ 8 年

三、额定容量77 (25)

20小时率 (4.25A , 10.5V)	70Ah
10小时率 (8.12A , 10.5V)	81.2Ah
5小时率 (13.6A , 10.5V)	68Ah
1小时率 (48.4A , 9.6V)	48.4Ah

四、内阻

完全充电的蓄电池77 (25)	5m
-------------------	----

五、自放电

20 环境中平均每月容量损失3%

六、工作环境温度

放电温度	-20 ~ 60
充电温度	-10 ~ 60
贮存温度	-20 ~ 60

七、大放电电流77 (25) 720A (5s)

八、短路电流 1800A.

正在研究项目：

其主要研究方向：

新的通讯电池

新型牵引电池

绿色环保动力型电池

新型太阳能电池

调整列车电池

AGM备用电池

特殊结构的电池

新型卷式动力电池

胶体电池

水平结构电池

特殊用途电池

我司采用ISO9001-2000国际质量管理标准。

我们的质量方针是：品质第一、全员参与、用户放心、精益求精。

我们逐步导入国际先进的质量管理方法六西格玛（6SIGMA）进行管理。

我们在设立总的的目标前提下，分解成各个部门目标，并在每半年举行的管理评审会议中进行审核。

公司引进国外先进的检测设备和数据分析仪器，定期对产品的使用状况进行跟踪分析。

公司引进世界的意大利和日本电池制造技术，采用进口及合资厂生产的经机构检测的原材料，确保电池的安..性与可靠性。

公司每月采用QC七大手法等统计手法，对公司的质量进行..面的统计分析，为质量体系的持续改进提供依据。

Techfine蓄电池UD7-12 12v7ah型号规格特点Techfine蓄电池UD7-12 12v7ah型号规格特点