

伯莱尼克EPS应急电源DW-S-3KW三相混合启动风机

产品名称	伯莱尼克EPS应急电源DW-S-3KW三相混合启动风机
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伯莱尼克 型号:DW-S-3KW 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

伯莱尼克EPS应急电源DW-S-3KW三相混合启动风机

在根据国家消防行业GB17945-2000《消防应急灯具》标准中规定EPS应急电源设备在市电电压输入范围在AC187-242V范围内，不可以转入应急状态，则由主电状态转入应急状态，电压参数是市电电压应在AC132-187V范围内，由EPS应急电源在应急状态回复到主电状态时，电压参数是主电电压不大于AC187V.这是因为一般的照明灯具产品的正常工作电压范围是AC187—242V,输入电压过低会造成照明频闪或灯具不能起动，则带来消防系统上的安全隐患，而输入电压过高应急灯具或其它消防设备，加了大缩短应急灯具或其它消防设备的使用寿命，从而提高了后期的维护成本。

伯莱尼克EPS应急电源DW-S-3KW三相混合启动风机

1.1当市电发生故障或电压超出规定范围时，在 5s自动提供380V/50Hz正弦波交流电；当市电恢复后10s自动切换至市电供电，确保后接负载的正常工作，同时由智能充电模块给电池组充电。

逆变器后备工作模式设计。

智能数字化控制技术：采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制，参数设定、运行管理、先进的自检和自侦测功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。经过数码变换的正弦波电压，可确保系统超稳定运行。完美运行的新方案，