

HYDAC0330R*BN/HC贺德克液压滤芯

产品名称	HYDAC0330R*BN/HC贺德克液压滤芯
公司名称	廊坊永翔环保设备有限公司
价格	150.00/只
规格参数	贺德克液压滤:1 0330RV:1 廊坊林城开发:1
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城一村230号（注册地址）
联系电话	13833662972

产品详情

该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，***系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。崇起滤芯替代进口贺德克滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、贺德克、MANN等公司的产品。替代进口滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μ m工作压力（MAX）：21MPa
工作介质：一般液压、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30 ~ +110

技术参数

滤材：玻璃纤维，不锈钢网，木浆滤纸

过滤精度：1um~100um

工作压力：21bar~210bar

密封材料：丁晴橡胶圈，氟橡胶圈

工作介质：一般液压油

工作温度：-10 ~ +100

技术参数

滤材：玻璃纤维，不锈钢网，木浆滤纸

过滤精度：1um~100um

工作压力：21bar~210bar

密封材料：丁晴橡胶圈，氟橡胶圈

工作介质：一般液压油

工作温度：-10~+100

技术参数

滤材：玻璃纤维，不锈钢网，木浆滤纸

过滤精度：1um~100um

工作压力：21bar~210bar

密封材料：丁晴橡胶圈，氟橡胶圈

工作介质：一般液压油

工作温度：-10~+100