

高氯化聚乙烯底漆，天津强力脱漆年限决定涂层次数

产品名称	高氯化聚乙烯底漆，天津强力脱漆年限决定涂层次数
公司名称	天津市康仕达化工涂料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津北辰天津市北辰区屈店工业园区
联系电话	86-02286871728,60460350,86876171 13821801588

产品详情

天津市康仕达化工涂料有限公司（022-86871728）主要经营产品有：200 -400 有机硅耐高温漆、200 -800 水性有机硅耐高温自干漆、200 -800 水性有机硅耐高温烘烤漆、环氧抗磨地坪漆、无溶剂自流平地坪漆、水性弹性地坪漆、氟碳漆、环氧富锌底漆、环氧云铁中涂层漆、环氧煤沥青漆、丙烯酸聚氨酯磁漆、散热器内壁漆、防火漆、工程机械漆、烟囱漆、pvc油漆、玻璃漆、集装箱漆、塑料漆、塑钢油漆、电梯漆、夜光漆、荧光漆、反光漆、铝粉漆、环氧漆、氨基漆、汽车漆、耐高温防腐漆、环氧防腐漆、氯化橡胶漆、高氯化聚乙烯防腐漆、过氯乙烯防腐漆、钢结构防腐漆、船舶漆、耐油抗静电漆、玻璃鳞片漆、无毒漆、马路划线漆、阴极电泳漆、阳极电泳漆、氨基漆、氨基锤纹漆、导电漆、硝基漆、醇酸漆及各种水性涂料等为本公司主打产品、工程施工。公司联系电话：86876171 86876181

传真：022-86871798 手机：13820851188 13821801588 13820562056

高氯化聚乙烯底漆，天津强力脱漆年限决定涂层次数使用方法：1、该漆使用前应进行基层处理，基层要求干燥、干净、平整、密实、不得有起砂、起泡、空鼓脱层、倒坡和局部坑洼现象，基层抗压强度不低于0.2mpa，水份低于8%，阴角应进行粉圆处理。2、大型屋面板四周槽型和空心楼板的端头缝隙应用柔性胶泥嵌实（胶泥配制中用app-841配水泥比例1：1.5），为杜绝灰尘对粘结强度产生影响，应先用冷底子油进行涂刷一遍（冷底子油可用本产品兑溶剂1：3）。3、冷底子油涂刷半小时后可进行防水施工，app-841高强涂料可进行独立防水施工，也可与玻璃纤维布、无纺布、麻布进行复合防水施工，一般视防水使用年限决定涂层次数，按规定三年应采用一布三涂、五年二布四涂、八年以上三布五涂。

环氧地坪漆 耐高温漆 涂料油漆 防腐漆 环氧地坪