

铁氟龙脱模布

产品名称	铁氟龙脱模布
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安镇工业园
联系电话	0523-86922873 18952601573

产品详情

特(铁)氟龙布胶带-脱模用胶布

【材质】特氟龙（聚四氟乙烯）玻璃纤维 粘胶 特氟龙高温布**【特性】** ----用于低温-196 ，高温300 之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。 ----非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

----耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

----耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

----具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。 ----防火阻燃。

----使用方便、使用寿命长。铁氟龙高温布**【应用】**

----各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。 ----食品、药品和塑料袋热封。 ----滑槽、料斗、航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

----适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

----用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业。 ----铁氟龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制**【规格】** 0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25

mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm，其他特殊规格可定做 宽度：9-1250 mm 可以进行小规格高精度分切

长度：10-50 m 颜色：棕色、咖啡色、黑色。也可按客户需求定做**【参数】**

??	??	????	??????????	????	??
f7008	0.08mm	1250mm	22n/100mm	900n/100mm	-70?260?
f7013	0.13mm	1250mm	28n/100mm	1700n/100mm	-70?260?

f7018	0.18mm	1250mm	48n/100mm	2750n/100mm	-70?260?
f7025	0.25mm	1250mm	62n/100mm	3650n/100mm	-70?260?

另：特氟龙胶带也叫铁氟龙胶带/胶布，分为布基胶带和纯膜胶带。

更多产品信息登录www.18952601573.com