

# 高冲击 GX100 Tritan pctg 美国伊士曼 电子显示器 建筑领域应用

产品名称	高冲击 GX100 Tritan pctg 美国伊士曼 电子显示器 建筑领域应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PCTG塑胶原料 型号:GX100 用途:电子显示器 建筑领域应用
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

高冲击 GX100 Tritan pctg 美国伊士曼 电子显示器 建筑领域应用

# Tritan GX100

Copolyester

Eastman Chemical Company

产品说明：

Eastman Tritan copolyester GX100's strength, clarity and temperature resistance make it ideal for demanding applications. Extruded sheet is manufactured with Eastman's Tritan copolyester GX100 resin in a thickness range from 0.080" to 0.250". It is readily available in clear with colors available upon request.

物性信息：

基本性能号

[E118289-101981964](#)

特性

抗撞击性，高

用途

Decorative Displays

	电气/电子应用领域	
	电子显示器	
	建筑应用领域	
外观	片材 可用颜色	
加工方法	清晰/透明 热成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.18
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.18
硬度额定值单位制测试方法		114
机械性能额定值单位制测试方法		
屈服, 23 ° C		45.0
断裂, 23 ° C		46.0
伸长率		
屈服, 23 ° C		7.0
断裂, 23 ° C		130
弯曲模量 (23 ° C)		1480

薄膜雾度值控制测试方法

3000

冲击能量值控制测试方法

-30 ° C

130

0 ° C

1000

23 ° C

1000

无缺口悬臂梁冲击

-30 ° C

1200

0 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

热变形温度控制测试方法

0.45 MPa, 未退火

99.2

1.8 MPa, 未退火

90.9

