PA66 AMILAN A660EX

产品名称	PA66 AMILAN A660EX
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:东丽 品名:PA66 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

PA66 A660EX 成都苏州深圳产日本东丽

上海市特氟邦新材料科技有限公司长期供应PA66 AMILAN A660EX 日本东丽 AMILAN A660EX 同品牌的各种型号也同时销售性能塑料出众是因为他的优良性能同品牌山东福建宁波上海江西安微江苏特氟邦等地区原厂一级代理商供应PA66 AMILAN A660EX 日本东丽原料,原厂zhengpin,品质保证,共创双赢!

材料中文名称:尼龙66

材料生产商: TORAY 日本东丽

产品包装:25KG/BAG

材料生产地:日本,苏州,马来西亚

尼龙树脂(聚酰胺树脂)AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料,具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂,其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料,具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接

器以及其他电子和机械部件之外,Amilan 在包装材料以及建筑材料领域也有着十分广泛的应用。最近,Amilan 开始被应用于更为人们所熟悉的产品,如办公椅和自行车车轮等。

PA66 AMILAN A660EX 日本东丽材料介绍:

特性尼龙6和尼龙66

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有*的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有*的耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有*的长期耐热性(长期连续使用*温度:约80-150)

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。

尼龙610

在低温下具有优异的柔软性和抗冲击性

拥有相对*的吸湿性和*的尺寸稳定性

具有出色的弯曲疲劳特性

尼龙共聚物 具有透明性、柔软性和粘合性等独特性质的产品

具有醇溶性等独特性质的产品。

日本东丽 AMILAN PA系列更多牌号选择:

分 <mark>袭矯椞鐇</mark> 增强	GF30%增强, 良流动	A503-F1
	GF30%增强, 标准	A503-X05
	GF40%增强, 标准	A504X90
	GF40%、耐LLC性	A504CX1
	GF40%增强, 低毛边	A504X95

	GF40%增强, 良流动, 低毛边	A504FG1
	GF40%增强, 低杂质, 高韧性	A604
	GF40%增强, 高韧性, 耐LLC性	A604CX1
	GF40%增强, 低氯对应	A604-L02
	GF40%增强, 低毛边, 良流动	A604-X95
	GF40%增强, UL746C(f1)	AR04
玻璃纤维增强+弹性体改质	GF30%增强, 高冲击	A673M
	GF30%增强, 高冲击, 耐湿热性	A673M-T
	GF40%增强, 高冲击	A674M2
玻璃纤维 + 无机填充物增强	高填充, 标准	A310MX04
	高填充, 低翘曲	A310M
	高填充, 高强度, 良流动	A305MD1
	CTI等级2	A310E
	高填充, 良尺寸稳定性, 低毛边	A390M65
	高填充, 良流动	A400MX01
	高填充,高强度	A400M-X05
	高填充, 高刚性, 高韧性	A400M-D1
	高填充, 低燃料溶胀性	A410MX07
	高填充, UL746C(f1)	AR10M
	高填充, 良流动, 低毛边	A610MG1
	高填充, 高韧性	A610M-X03
	高填充, 低氯对应	A625H-L01
玻璃纤维 + 无机填充物增强?弹性体改	高强度?低气体放出	A470MX01
质	耐热循环性	A470MS01
	耐热循环性?良环氧树脂粘合性	A495M-A2
	耐热循环性, 低翘曲, 良流动	A575W20
	耐热循环性?高熔接强度	A675GS1
特殊	良滑动性 (PTFE+GF30%)	A515
	高激光熔接性	A602LX01
	CTI等级0	A660EX
	外观良好, 高强度	A610MX46
	镜面性	A680M
	防静电性	A756MX02
	导电, 高热传导性	H501
	绝缘, 热传导性	H718L
	吹塑成型	B671MX01
非增强	非增强,弹性体改性	A670T05
	非增强,弹性体改性	A670R63
	非增强,弹性体改性	A670MT1
	非增强,弹性体改性	A670X01
	非增强,标准	A900
热塑性碳素纤维强化树脂 TORAYCA	·	A630T-10V

- (授权经销商,假一赔十):【原产原包假一赔十】可以一对一开具增值税
- 1.25kg起订,部分材料可以散卖,
- 2.全国发货,省内货到付款,省外款到发货,也可付一部分订金,当天发货。
- 3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔十。
- 4.我们与顺丰速运, 德邦物流, 天地华宇, 安能物流, 百世物流等等, 建立良好的合作关系。
- 5.为客户节约运输时间。

运费说明:

- 1.支持快递,物流和货运,具体运费根据货量及具体地址而定.
- 2.若需试机样品,可免费提供原料试机,运输费用由客户先行支付。
- 3.一帮情况下,发货期限为:物流快递1-3天,货运2-5天,若超出期限,我们将支付超期费用。
- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后,请*时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我们联系。
- 6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。