

JCZ5-160~63012

产品名称	JCZ5-160~63012
公司名称	浙江振光真空电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86-057762758567/62752567 13706772567

产品详情

产品介绍 jcz5系列户内交流高压真空接触器（以下简称接触器）为三相交流，50hz、10kv的户内电器设备。适用于额定电压12kv及以下电压等级，额定电流到630a的电力系统，可对高压用电设备进行控制和频繁操作。

二、额定参数 名称 单位 数据 额定电压 kv 7.2 额定电流 a 200、400、630 额定关合电流（有效值） 2000、4000、6300 额定最大开断电流 1600、3200、5040 额定操作电压 v ac 110/220 合闸线圈吸合电流 a dc6/3、dc10/5 保持线圈吸合电流 dc0.32/0.16、dc0.48/0.24 分闸线圈脱扣电流 dc2.5/1.3 额定操作频率 次/h 300 机械寿命 次 30x10⁴ 电寿命 ac-3条件下 次 25x10⁴ ac-4条件下 5x10⁴ 产品属性

jcz5系列户内交流高压真空接触器（以下简称接触器）为三相交流，50hz、10kv的户内电器设备。适用于额定电压12kv及以下电压等级，额定电流到630a的电力系统，可对高压用电设备进行控制和频繁操作。

二、额定参数 名称 单位 数据 额定电压 kv 7.2 额定电流 a 200、400、630 额定关合电流（有效值） 2000、4000、6300 额定最大开断电流 1600、3200、5040 额定操作电压 v ac 110/220 合闸线圈吸合电流 a dc6/3、dc10/5 保持线圈吸合电流 dc0.32/0.16、dc0.48/0.24 分闸线圈脱扣电流 dc2.5/1.3 额定操作频率 次/h 300 机械寿命 次 30x10⁴ 电寿命 ac-3条件下 次 25x10⁴ ac-4条件下 5x10⁴ 安装操作使用前应检查产品出厂电压与实际使用电压是否相符并核对其它主要技术参数注意事项使用前应检查产品出厂电压与实际使用电压是否相符并核对其它主要技术参数交易说明检查包装箱及箱内物品、资料开箱后应检查产品是否与用户所定购的产品相符、产品合格证、使用说明书等重要文件