

光气报警器、光气检测仪-有毒气体报警器 检测仪

产品名称	光气报警器、光气检测仪-有毒气体报警器检测仪
公司名称	济南如特科贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南如特科贸有限公司
联系电话	0531-58615066 18668913066

产品详情

光气报警器、光气检测仪-有毒气体报警器/检测仪 (24小时咨询热线：0531-58615066/18668913066 qq:2466711603)

光气报警器，一体式光气报警器是指集检测、显示、报警于一体的光气泄漏检测报警仪，无需安装接线，每个泄漏点安装一套一体式光气报警器即可，省去了布线安装的麻烦。

一体式光气报警器外壳采用不锈钢或铸铝材质，本质安全防爆型，高亮度led现场浓度实时显示，具有更远、更宽的视距和视觉，故障、报警指示灯高亮度显示，可以采用按键、红外遥控器或磁棒等多种方式来设置和标定仪器，操作灵活方便。一体式光气报警器外接防爆声光报警器，采用的led发光管，具有高亮、长寿命、免维护等特点，也是采用不锈钢或铸铝壳体，红色pc灯罩，强度高、耐冲击，防护等级高，还具有独特的消声控制功能，可通过光气探测器标定用遥控器或配套控制器进行消声，消声后，依然保持光报警。

光气报警器，一体式光气报警器的传感器模块集成了传感器及处理电路，独立完整地完成了检测仪的全部数据运算及信号转换，特有的加温功能扩展了检测仪的低温工作能力，探测器模块负责供电、通讯和输出功能。一体式光气报警具有高浓度气体超限时传感器模块自动断电保护功能，30秒间隔启动检测直至浓度正常恢复供电。一体式光气报警器模块间采用标准数值接口防误插的镀金插针便于现场热插拔更换，多种探测器模块与多种类型传感器模块间的灵活更换组合，可形成多种具有特定输出功能及检测对象的检测仪，快速满足用户定制需求。一体式光气报警器不同气体、不同量程的传感器模块可随意更换，更换后无需标定设置，即探测器可自动读取出厂标定数据并立即运行，该方式不仅延长了产品使用寿命，同时能方便地实现异地检测标定，避免整机拆卸过程的复杂和现场标定的困难，减少了检测仪后期维护成本。

技术参数：

量程：0-100ppm 0-500ppm 0-1000ppm

电源：220v ac交流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配三线制4-20ma模拟信号输出; 二线制输出,继电器输出或rs485输出(选配)

连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号rvvp3 × 1.0mm²

信号传输距离： 1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：ex diict6

防护等级：ip65

工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度： 90%rh

.....光气报警器、光气检测仪-有毒气体报警器/检测仪

联系人：高经理

电话：0531-58615066

手机：18668913066

qq: 2466711603

邮箱：18668913066@jnrtkm.com

公司官网：<http://www.sdrtkm.com/>