

宇翔云南保山橡胶柔性接头

产品名称	宇翔云南保山橡胶柔性接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com
www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 云南橡胶柔性接头巩义市宇翔供水材料有限公司专业生产制造，橡胶柔性接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头，它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

按外形分为：同心等径、同心异径、偏心异径。按结构分为：单球体、双球体、弯头球体。

按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。

按工作压力分：0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa五个等级。橡胶柔性接头性能特点：

- 1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2.安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3.工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。使用范围：由于橡胶柔性接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。使用说明：高层给水使用橡胶柔性接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。橡胶柔性接头适用介质：根据柔性橡胶接头制造材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，主要有天然橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、硅橡胶、三元乙丙橡胶和海富隆橡胶。<http://www.gyyxgs.com>