

洗煤厂工业耐磨管道碳钢衬塑耐磨管道

产品名称	洗煤厂工业耐磨管道碳钢衬塑耐磨管道
公司名称	河北天惠钢管制造有限公司
价格	5500.00/普通
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区（注册地址）
联系电话	0317-6197677 13931753303

产品详情

钢衬四氟直管俗称松衬管：此工艺采用ptfe棒材车削成的薄膜，缠绕烧结成形，适用于常压、正压的输送管路（如三废处理管路等），不宜用于有负荷的管路（如泵进、出口处及由落差或突然冷却等能产生负压的管路）。衬里管道工艺缠绕管松衬法具体工艺为：将模压生产的四氟棒料，用车床切削成薄带，用手工或机械的方法将四氟薄带缠绕在预先设计好尺寸的模具上，达到要求的厚度后，再在其外用同样方法缠上三到四层无碱玻璃丝带，最外层用铁丝扎紧，然后送入烧结炉成型，烧结后取出用水冷却，然后用手工或机械方法脱模，再套入钢管，翻边后即完成。缠绕管是最初生产较多应用较广的一种，聚四氟乙烯这种管子生产时，自由度大，可以从小口径到大口径（可达 2000mm以上），该管用车削薄膜缠绕后，烧结而成，其整体性和均匀性与缠绕时的张力、薄膜的厚度、薄膜表面的洁净程度、烧结时的温度、时间等因素有关较难掌握。由于缠绕层数多，工艺上难以控制，烧结后整体性和均匀性很难保证。因此，缠绕管最大壁厚不超过3mm，其生产过程较多，控制欠严密，加工方法以手工为主聚四氟乙烯，质量不稳定，缺乏有力的检测手段，且这种缠绕管松衬的管子壁薄，在负压和温差波动大时，管道易抽瘪和法兰翻边部位易断裂等缺陷。 耐磨管道 www.hbguandao167.com