

宇翔云南保山JGD耐油橡胶接头

产品名称	宇翔云南保山JGD耐油橡胶接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com
www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 巩义市宇翔供水材料有限公司专
业生产供应云南地区耐油橡胶接头，我公司耐油橡胶接头是由耐油橡胶是指耐非极性油类的氟橡胶制造的可曲挠橡胶接头产品，广泛用在各种油路补偿连接方面，具有柔性连接减震降噪补偿位移的特点。
耐油橡胶分类：橡胶按照耐油性分类（极性橡胶）：cr, nbr, hnbr, acm, aem, csm, fkm, fmvq, co, pur。不耐油性橡胶分类（非极性橡胶）：nr, ir, br, sbr, iir, epr, epdm。橡胶接头耐油性：耐燃油、耐混合燃油、耐酸性氧化燃油、耐矿物油、耐合成润滑油、耐合成氢类润滑油、耐聚亚烷基二醇（pag）合成润滑油、耐有机酯合成润滑油、耐含硅的合成润滑油、耐含氟元素油、耐聚苯基醚液体、耐氯代氢液体。宇翔云南耐油橡胶接头配合体系：
1.硫化体系：在氧化燃油中，用过氧化物或半有效硫化体系硫化的丁晴橡胶，比硫磺硫化的耐油性好。过氧化物硫化体系硫化的丁晴橡胶，在40度稳定性最好，在125度的氧化燃油中则不理想。而用氧化镉和给硫体系系统硫化的丁晴橡胶，在125度的氧化燃油中耐长期热老化性能较好。
2.填充体系和增塑剂：增加碳黑和白碳黑可以提高耐油性，极性大，分子量大的软化剂或增塑剂，对耐油性有利。
3.防老剂：主要是填加不易被抽出的防老剂。<http://www.gyyxgs.com>