

莱宝真空泵D8C，莱宝D8C真空泵

产品名称	莱宝真空泵D8C，莱宝D8C真空泵
公司名称	广州市臻德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市 天河区龙口中路152号天逸大厦2801室
联系电话	86-02022381088

产品详情

莱宝真空泵d8c，莱宝d8c真空泵, d8c莱宝真空泵,莱宝旋片真空泵d8c，莱宝c泵d8c trivac c系列真空泵是莱宝双级油封式旋片真空泵 莱宝真空泵的连接件与控制件均位于顶部,而油窗、注油与放油塞以及标牌均位于前方，特别容易操作和控制。 trivac c系列莱宝真空泵的高效，可靠，低噪音，易维护的设计特别适用于制冷业和电光源、照明、科研、化工、分析仪器以及产品的生产使用，trivac c系列莱宝真空泵也可做为大型真空系统的前级泵使用。 莱宝真空泵d8c，d8c莱宝真空泵,莱宝d8c真空泵,莱宝旋片真空泵d8c，莱宝c泵d8c - 抽速：8m³/h ~ 60m³/h - 极限分压强：10-4mbar c/s - trivac c系列莱宝真泵内置防返油阀 产地：天津莱宝
 型号：d8c，d16c，d30c，d40c，d60c莱宝真空泵 莱宝真空泵leybold 欧瑞康莱宝真空泵trivac c d8c,d16c莱宝真空泵trivac c d30c，d40c，莱宝真空泵trivac c d60c莱宝真空泵trivac c 莱宝双级油封式旋片真空泵d8c

指 标	单位	d8c
抽速(60hz)	m ³ /h	9.25
抽速(50hz)	m ³ /h	8.11
关气镇极限分压强	mbr	4 × 10 ⁻⁴
关气镇极限总压强	mbr	3 × 10 ⁻³
开气镇极限分压强	mbr	6 × 10 ⁻³
水汽允许压强	mbr	30

连接口进气口、排气口	dn	kf25
噪音(50hz)	db	54/56
注油量 (最大/最小)	l	1.1/0.7
重量 (未注油)	kg	27
工作环境温度 (最高/最低)		40/10
电机功率220v.50hz	w	550
电机功率 (三相) 380v.50hz	w	550
泵总长度	mm	500