

# 公园人造草坪厂家 施工材料要求

产品名称	公园人造草坪厂家 施工材料要求
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。

(1) 涂胶：要求在表面涂刷厚薄均匀，布可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。

涂胶时应分别涂于被粘接的接面上。

(2) 粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶15-30分钟内，胶浆达到八九成干，以手触不干宜。粘接时要求一次性对准粘牢，

切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

(3) 加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡坪外向锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

(4) 固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸合移动，以达到粘接的佳状态。

5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。

6、在需要镶入白色人造草坪的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草坪镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。

7、根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或黑胶粒倒入洒粒机，推动洒粒机即可进行石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面，

洒料机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒，并使石英砂或黑胶粒下落充分。

8、推动洒粒机的速度要均匀，不可太急也不可太慢，才能厚度均匀。

9、石英砂或橡胶胶粒铺设完后需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补，铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。

10、铺装中的石英砂或胶粒需保持干燥，以利石英砂或橡胶颗粒之流动铺装。石英砂或橡胶颗粒铺装完成后也可以使用硬质毛刷或轻负荷拖曳型重毛刷，来回铺刷使石英砂下落充分密实。

11、铺设完成后验收退场。