

郑州隔爆型温度检测器

产品名称	郑州隔爆型温度检测器
公司名称	河南消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：bk8200ex-d隔爆型温度检测器（以下简称检测器）是为满足工业特殊场所、防爆场所而研制开发的温度检测探测器，产品符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》，gb3836.2-2000《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”》的规定，其防爆标志为exd ct6。由于探测器外壳由铸铝金属材料制成，可用来探测高温及恶劣环境中的高温火灾，由于产品采用了密封结构设计，所以不受污染物和水的影响，防护等级为ip65，该产品不仅适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区防爆场所，也可以露天、室外使用。

技术参数： 采用工业级传感器

高温度探测 两线制

低功耗，高灵敏度 独特的外型设计，安装维护方便快捷

防爆标志: exd ct6

防护等级: ip65

相对湿度: 95%rh (40 + 2)

壳体材质：铸铝 电缆出口螺纹：标准g3/4 (1 =25.4

mm)

报警温度: 80 °、92 ° ~ 180 ° 环境温度: -40 ~ 120

报警输出方式：无源干接点输出 外型尺寸：85.5mm × 109mm