

钢带波纹管厂家直发 50—— 120波纹管 卷管料镀锌0.25*36mm

产品名称	钢带波纹管厂家直发 50—— 120波纹管 卷管料镀锌0.25*36mm
公司名称	山东众泰金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山东众泰 材质:Q195 产地:山东聊城
公司地址	山东省聊城经济技术开发区黑龙江路与金山路交 叉口东北侧路东500米
联系电话	0635-8321701 13612126238

产品详情

预应力金属波纹管

预应力波纹管主要分为，金属波纹管，塑料波纹管。金属波纹管主要有两种材质组成，一种是黑色的钢带，一种是镀锌的钢带。加工工艺，主要是用波纹管的机器加工，波浪形的端口，相互的咬合，一圈一圈的制作而成。 预应力波纹管的产品性能：

- 1、刚性试验：抗集中载荷0.75KN或均布载荷1.5KN时，径向变形 0.1d。
- 2、抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。
- 3、抗拉实验：轴向拉力5KN管壁无损坏。
- 4、抗拔实验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上。
- 5、抗弯实验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。 规格：钢带的材质是用0.25mm~0.3mm厚的钢带，成型的波纹管（检测管）需要0.35mm的厚度，一般运用在工地的大部分在0.3mm左右，相差不到0.03mm。波纹管的规格可以按照内直径算，也可以按照外直径算，大部分业内人士按照内径算，内径的规