

RSM超薄型千斤顶

产品名称	RSM超薄型千斤顶
公司名称	泰州市振鹏机械制造有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州市白马工业区将军路96号
联系电话	86-052386186480 13365204777

产品详情

rsm超薄型千斤顶 一、用途

rsm系列千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
- 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。型号
同步顶 型号 吨位t 行程 b-amm 缸面积cm² 油容量 cm³ 本体高度amm 伸展高度bmm 外径mm 重量kg
rsm-50 trsm-50 5 6 6.4 4 33 39 59 × 41 1 rsm-100 trsm-100 10 11 14.5 16 43 54 83 × 56 1.4 rsm-200 trsm-200 20 11
28.6 31 52 63 102 × 76 3.1 rsm-300 trsm-300 30 13 42 55 59 72 118 × 95 4.5 rsm-500 trsm-500 50 16 62.1 99 67 83
140 × 114 6.8 rsm-750 trsm-750 75 16 102.7 164 80 96 165 × 139 11.4 rsm-1000 trsm-1000 100 16 126.8 203 86 102
178 × 152 14.5 rsm-1500 trsm-1500 150 16 198.1 277 100 116 216 × 191 26.3