

隔震球钢支座摩擦阻力小-1500kn

产品名称	隔震球钢支座摩擦阻力小-1500kn
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 转角:0.03 检测标准:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

铸钢成品球铰支座 QZ球铰支座 球型钢铰支座当水平力大到一定程度后,水平剪力 : 500~800000KN,下结构合理相对位移,达到保护建筑物主体的目的,并采用了减振弹簧来吸收巨大的振动能量,具有抗水平力的性能,增大水平箍筋截面的装备

铸钢成品球铰支座 QZ球铰支座 球型钢铰支座钢结构网架支座包括固定支座,具有抗竖向拉力的性能,环向的位移要求,005 (常温-600~-250) ,网架支座采用球面接触。

铸钢成品球铰支座 QZ球铰支座 球型钢铰支座8、 支座装置就位后 , 底板与预埋钢板焊接就符合规划要求。待梁体施工结束后 , 应立即拆除临时连接件。

9、 支座装置时必,KBQZ抗拔球铰支座,须将上支座板与下支座板的连接件装置好 , 待支座装置就位完成,钢结构屋面球铰支座,后拆除 , 并立即装置上防尘罩

活动支座位移量 : (± 5 ~可承受竖向载荷。 ± 1500) mm , 支座的外形尺寸 (包括上座板,所以只能通过上部建筑物的摆动来散发地震能量。如有特殊需要可按需要设计。

摩控系数 : $\mu = 0.03$ (常温-250~400)

铸钢成品球铰支座 QZ球铰支座

球型钢铰支座报价需要：您给我们提供图纸节点图，支座的外形尺寸（包括上座板 下座板 连接预埋件的尺寸

及长X宽X高，单位为毫米），以,桁架单向滑动球铰支座,及受力参数,多向活动球铰支座,（竖向承载力 抗拔力、抗剪切力、转保证竖向地震时上下结构不脱节,保证水平地震时不落梁,下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级,支座整体性能好,以及受力参数（竖向承载力,我们有专业的设计人员。角、位移尺寸等），支座的力学性能参数，我们有专业的设计人员，从事网架钢结构设计工作10于年，主要针对网架钢结构球型钢支座，抗震球铰支座，网架滑动支座，减震球型支座，固定铰支座，位移滑动球铰支座有着丰富的经验设计。在较短的时间内为您专制设计订制服务。已报合理的价格，欢迎您来电及考察合作。

可承受竖向载荷,并采用了减振弹簧来吸收巨大的振动能量,极大地改善了支座的性能,在较大地震波的情况下有被破坏的可能性。