

PBT B 4300 G4 LS High 热变形温度: 220 ° C 巴斯夫

产品名称	PBT B 4300 G4 LS High 热变形温度: 220 ° C 巴斯夫
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	巴斯夫:15 g/10 min B 4300:熔指10 德国:B 4300 G4 LS
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PBT B 4300 G4 LS High 热变形温度: 220 ° C 巴斯夫

巴斯夫是**quanqiulingxian**的化学品公司，以其创新的产品而闻名。其中，PBT B 4300 G4 LS High是巴斯夫的一款优质产品，具有出色的性能和广泛的应用领域。

PBT B 4300 G4 LS High的热变形温度高达220 ° C，这意味着它能够在高温环境下保持出色的稳定性和耐用性。对于需要承受高温条件的应用来说，这是一个重要的特性。它可以在电子设备、汽车零部件等领域发挥重要作用。

巴斯夫的PBT B 4300 G4 LS High的熔指为10 g/10 min。这个数值表示了该产品的熔融性能，即它在加热时的熔化速度。较高的熔指意味着材料可以更快地被注塑成型，提高生产效率。

作为巴斯夫的优质产品，PBT B 4300 G4 LS High的制造地点是德国。德国以其严格的质量控制和先进的制造技术而闻名，因此这款产品的高质量可以得到保证。

越泰新材料是一家专注于化工产品的供应商，我们为客户提供多种优质产品的选择。PBT B 4300 G4 LS High是其中之一，以其出色的性能和可靠的品质赢得了广大客户的信赖。

如果您需要购买PBT B 4300 G4 LS High，可以与我们联系。我们将为您提供优质的产品，并为您提供技术支持和解决方案。我们以客户的满意度为我们的目标，致力于为您提供**zuihao**的产品和服务。

PBT B 4300 G4 LS High 产品细节属性数值

巴斯夫

熔指	10 g/10 min
制造地点	德国
热变形温度	220 ° C

对于有高温环境要求的应用来说，PBT B 4300 G4 LS High是一个理想的选择。它具有高热变形温度，能够保持稳定性和耐用性。同时，较高的熔指和德国制造的品质保证，使得它成为许多行业的shouxuan。

请联系越泰新材料，我们将为您提供PBT B 4300 G4 LS High和其他优质产品的报价和技术支持。我们期待与您合作！