

# 美标辐照电缆，UL3289耐温150 电缆，低烟无卤电缆

产品名称	美标辐照电缆，UL3289耐温150 电缆，低烟无卤电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.20/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:xlpe
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

美标辐照电缆，UL3289耐温150 电缆，低烟无卤电缆

UL 3289

30 AWG - 750 kcmil，实心或绞合。可以使用认可的组件 - 漆包线 (OBMW2)，额定温度为 200 摄氏度 (ANSI 类型 MW35)。

大约 LBS/MFT 3.80

AWG 尺寸 26

条件。材料 镀锡铜

导体绞合 7/34

CSA型 AWM

股线尺寸 34

UL 风格 3289

电压 600

UL 3289 连接线的额定温度为 150 ° C，额定电压为 600V。

UL 3289 电线辐照交联聚合物绝缘材料具有卓越的机械、阻燃和电气性能。

UL 3289 也是一种经 UL/CSA 批准的无卤阻燃绞线，用于电气面板、开关设备、电气和电子设备的布线。

它还适合用作需要浸渍的电机和变压器绕组、扼流圈和继电器的连接线和/或用作需要耐高温的环境中的连接线。

零件号：3289-24-7T

3289-24-7T

AWG 尺寸：24 条件。

准 电器接线材料 UL 758。

标记一般的。标签可能会标明以下内容：2500 V 峰值 -

仅供电子设备使用。使用漆包线的电线应在标签上清楚地标记：1)

“端接时需要特别小心所使用的漆包线导体”。2) “采用 ANSI 型 MW35 漆包线，额定温度为 200 摄氏度。”

使用用作电机引线或电器内部接线。