

## 22KW自偶减压启动XJ01张家港苏州启动箱制作

产品名称	22KW自偶减压启动XJ01张家港苏州启动箱制作
公司名称	广州梅兰日兰电器有限公司
价格	500.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州张家港市暨阳中路170-7号
联系电话	86-07583661387-1 13328039091

### 产品详情

22kw自偶减压启动xj01张家港苏州启动箱制作xj01系列自耦减压启动柜概述电话0512-5833699113328039091  
xj01系列自耦减压启动柜适用于一般工业、矿山、油田、农田排灌、宾馆供水等领域。交流电压220v、380v、450v、660v，频率50hz，功率10kw自耦减压启动柜-800kw自耦减压启动柜的三相鼠笼感应自动机降压启动。该产品由本公司技术部进行全面改进，已具有如下优点：

1、外壳改进后工艺美观而且壳体坚固；为接线方便，115kw自耦减压启动柜壳体加大。2、导线及线路全面进行改进，铝排用冲压成型，不但外表工艺美观、而且消除线路发热烧坏、连接处温升高的弊病。  
xj01系列自耦减压启动柜起动性能 本产品起动电机时，电源进线的起动电流，不得超过电动机额定起动电流的4-5倍。若连续数次起动时间的总和已超过所规定而发热，变压器应冷却后方能再继续起动工作。因此，本产品仅作长时间歇起动之用，严禁在频繁起动操作条件下使用。

xj01系列自耦减压启动柜产品结构 本产品为箱式防护结构，由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、万能转换开关等元件组成。对于75kw自耦减压启动柜及以下的产品，采用自动控制的方式，90kw自耦减压启动柜及以上的产品，均具有手动和自动两件控制方式，由万能转换开关进行切换。自耦变压器备用额定电压60%及80%两种接头，出厂时一律接在65%接头上，80%接头如备用。xj01系列自耦减压启动柜本产品的的外形及安装尺寸 型号 规格（kw自耦减压启动柜）

外形尺寸 a b c xj01 14-30 405 280 710 xj01 40-75 460 310 1000 xj01 90-115 470 440 1250 xj01 135-190 600 480 xj01

235-300 700 540 1700 xj01 350-400 780 580 2000 xj01 450 840 630 2200 xj01 500-600 940 650 2400 技术数据

产品的规格及技术数据 型号 控制电动机功率（kw） 工作电流 参考值 电流互感器变比 时间继电器

整定值（s） 热继电器保护器整定值 重量（包括木箱）（kg） xj01-22kw自耦减压启动柜 22 44 50/5 8 44

39.5 xj01-30kw自耦减压启动柜 30 57 75/5 8 57 41 xj01-40kw自耦减压启动柜 40 72 100/5 12 3.6(二次线路) 71

xj01-45kw自耦减压启动柜 45 83 100/5 12 4.2(二次线路) 72 xj01-55kw自耦减压启动柜 55 101 150/5 12

3.4(二次线路) 76 xj01-75kw自耦减压启动柜 75 137 200/5 12 3.4(二次线路) 84 xj01-90kw自耦减压启动柜 90

165 300/5 15 2.8(二次线路) 140 xj01-115kw自耦减压启动柜 115 211 300/5 15 3.5(二次线路) 145

xj01-135kw自耦减压启动柜 135 247 400/5 15 3.1(二次线路) 168 xj01-160kw自耦减压启动柜 160 293 600/5 15

2.4(二次线路) 194 xj01-190kw自耦减压启动柜 190 348 600/5 20 2.9(二次线路) 199 xj01-225kw自耦减压启动柜

225 412 800/5 20