

甘肃青海宁夏保温板厂家 首选百年建筑

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 甘肃青海宁夏保温板厂家 首选百年建筑 |
| 公司名称 | 甘肃百年建筑节能工程有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 兰州兰州市范家坪125号 |
| 联系电话 | 0931-4577929 13993172868 |

产品详情

甘肃/青海/宁夏保温板厂家首选百年建筑 13993172868 一.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(简称xps),保温板,它是
以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制
造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(简称xps),xps具有完美的闭孔蜂窝结构,
这种结构让xps板有极低的吸水性(几乎不吸水)、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无
老化分解现象)。二.聚氨酯保温板 1、硬质聚氨酯板导热系数低,热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35
~40kg/m³时,导热系数仅为0.018g~0.023w/(m.k),约相当于eps的一半,是目前所有保温材料中导热
系数最低的。2、硬质聚氨酯板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料
,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻
燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:
另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。
而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温
要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。
5、抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定,基本上是闭孔结构,
不仅保温性能优良,而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命,在正常使用与维修的
条件下,能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下,在干燥、潮湿或电化腐蚀,以及
由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响,都不会受到破坏。7、综合性价比低
。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高,但增加的费用将会由供暖和制冷费用的
大幅度减少而抵消。