

## HI2213 (C) 酸度计 意大利哈纳 全茂实业

产品名称	HI2213 (C) 酸度计 意大利哈纳 全茂实业
公司名称	全茂实业发展 (上海) 有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市相城大道100号新尚广场A座622室
联系电话	0512-66185216 13382195033

### 产品详情

hi2213 (c) 酸度计 意大利哈纳 全茂实业 公司介绍：全茂实业发展 (上海) 有限公司是一家专业经营维修各类电子测量整机仪器仪表、电工及电子器材.主要业务项目有：示波器、信号源、台式 / 数字万用表、功率计、场强仪，频率计、计数器、扫频仪、各种交直流电源、图示仪、逻辑分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、红外线温仪、电力测量仪器、各种工具及其它专用测试.联系人：徐先生、王小姐  
联系电话：021-51870860；13661605033；13814855418 qq：64636211；851512428 <http://www.trangsmor.com> hi 2212和hi2213可测量ph值、温度台式测量仪。hi2213也可测量氧化还原电位 (orp)，随屏显示指示标识，可以让您轻松完成各种操作。稳定指示标识功能便于数据记录。自动校准,使用hi7662温度探棒可以在ph测量过程中手动或自动进行温度补偿。产品特点：?新款外观设计,超大屏幕显示?人性化操作界面,稳定指示标识?自动校准,自动温度补偿?随屏校准操作步骤提示?同时显示ph(或mv)/温度测量?glp良好实验室管理功能 技术参数：量程：【ph：-2.00to 16.00 ph；温度：-20.0to 120.0 °c；orp：±699.9mv; ±2000mv】解析度：【ph：0.01ph；温度：0.1 °c；orp：1mv】精度：【ph值：±0.01ph；温度：±0.4 °c (温度探头误差以外)；orp：±0.2mv (±699.9 mv); ±1 mv (±2000 mv)】ph校准：可1~3点自动校准，内置5个校准点 (ph 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01)，常规两点校准】温度补偿：自动或手动温度补偿，-20.0to120.0 °c】  
电极类型：采用bnc酸度电极接口，hi7662温度探头】供电方式：12vdc电源适配器】