

弹性体护套电缆TRVV-10*0.3软铜芯电缆

产品名称	弹性体护套电缆TRVV-10*0.3软铜芯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

弹性体护套电缆TRVV-10*0.3软铜芯电缆

使用特性

电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。

电缆导体长期工作温度应不**+70 。

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3。

搬运、贮存要求：弹性体护套电缆TRVV-10*0.3软铜芯电缆

1、 电缆的搬运应采用专用工具进行，防止碰伤电缆。

2、 电缆敷设时应按规程要求进行，要求采用“8”字型堆放，避免发生电缆扭曲现象，而损坏电缆。

3、电缆贮存时应放置在通风、有顶棚的场所或室内，避免日晒雨淋，地面应干燥无积水。

4、电缆分割后，应及时进行端头密封处理，防止潮气进入。

弹性体护套电缆TRVV-10*0.3软铜芯电缆