

无机玻璃钢风管 阻燃管道 通风管道 玻璃钢通风管 阻燃玻璃钢风管 防静电风管

产品名称	无机玻璃钢风管 阻燃管道 通风管道 玻璃钢通风管 阻燃玻璃钢风管 防静电风管
公司名称	河北紫浩复合材料科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	河北紫浩:无机玻璃钢风管 材质玻璃钢:阻燃玻璃钢风管 河北衡水:防静电风管
公司地址	河北省衡水市冀州区春风大街101号
联系电话	0318-8624656 16631894656

产品详情

无机玻璃钢风管规范:

优点：

- 1、无机玻璃钢风管价格制作为整体一次性成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能，可作为输送具有酸碱性气体的管道。
- 2、械设备投入少，成本投资少，价格更实惠。
- 3、不燃型无机无机玻璃钢风管制作工艺简单，可制成各种规格形状的风管，可以批量生产。
- 4、不燃型无机无机玻璃钢风管制作过程主要是以手糊工艺为主，基本不产生噪声和振动以及环境污染。

5、安装简易，法兰连接方便牢靠，安装成形后整体观感好。

无机玻璃钢风管的质量要求

(1)风管所用的材料的含量应符合玻璃钢风管国标的要求，并且要在有效期内;玻璃纤维布的含量应符合规定并应干燥、清洁、不得含腊，铺置十字接缝时应错开，不应有重叠现象。

(2)玻璃钢通风管及配件不得扭曲，内表面平整光滑、外表面应整齐美观，厚度应均匀，无裂纹，无明显返霜，且边缘无毛刺，不得有返卤现象。

质量标准

无机玻璃钢风管安装除符合金属风管安装的有关规定外，还应符合下列要求：

1、风管两法兰端面应平行、严密，法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。

2、应适当增加支架、吊架与水平风管的接触面积。

3、风管垂直安装，支架间距不应大于3m。

4、检查数量：按数量抽查10%，不得少于1个系统。

5、检查方法：尺量、观察检查。

施工准备

无机玻璃钢风管及部件应具有出厂合格证或质量鉴定文件。

辅材：型钢、螺栓、螺母、垫圈、垫料、螺钉等，均应符合其产品质量要求。

机具设备

机械：电动砂轮锯、角向磨光机、台钻、倒链等。

工具：电锤、手电钻、扳手、改锥、手锯、木锤、电气焊设备、滑轮、绳索等。

作业条件

建筑围护结构施工完成，安装部位无障碍物，地面基本清理干净。

结构预留孔洞的位置、尺寸应符合设计图纸要求、无遗漏。

编制施工组织设计，已进行安全技术交底。土建500mm标高线已测放。

安装现场的辅助设施，如：脚手架、梯子、电源和消防器材等应齐备。

工艺流程

安装准备 风管检查 支、吊架制作 支、吊架安装 风管及部件安装 支、吊架制作

操作方法

(1)安装准备

根据施工图纸确定风管的安装位置、标高、走向，并测放位置线。

复查预留孔洞、预埋件是否符合要求。

安装前，应清除风管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

施工材料、安装工具应准备齐全。

(2)风管检查

根据施工图纸认真检验和清点风管的规格型号，必要时应在风管上做好标识。搬运时轻拿轻放

根据风管的规格，检查风管的壁厚及法兰规格。

(3)吊装时严禁使用钢丝绳子，这样才不会对风管本体造成损害，因此可以选用棕绳

(4)风管设置的吊装间距和选用材料具有一定的要求，弄好这些问题后才可以进行安装支架

以上就是对无机玻璃钢风管规范的详细介绍，不知道大家是否有明白了?无机玻璃钢通风管道虽有很多优点，但同样也有些缺点，因此我们要避免这些缺点带来的问题，例如，玻璃钢风管比较脆，很容易受到撞击而破裂、如果选购到质量差的玻璃钢风管会漏风以及起冷凝水，因此这些问题要尽量注意到，才能很好的发挥其优良特点。