

# 电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀

产品名称	电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000  
JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀主要零部件材质  
主要零部件材质  
阀体、上盖  
阀板  
阀杆  
密封圈

电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀主要性能参数

主要性能参数

公称压力  
壳体试验

PN  
1.5XPN

密封试验  
工作温度  
适用介质

1.1XPN

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电动耐磨插板阀、耐高温对夹式刀型插板门、不锈钢灰渣插板阀产品外形结构尺寸

外形结构尺寸 (mm)

公称压力	公称通径(m L m )	D	D1	D2	H	N-M	D0	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	130	895	940	800	1700	24-M27	600
	800	130	1010	950	905	2000	24-M30	680