

# 玻璃钢防腐衬里 鳞片防腐玻璃钢 手糊玻璃钢防腐 手糊玻璃钢方槽 手糊玻璃钢水箱 手糊玻璃钢箱罐 手糊玻璃钢法兰

产品名称	玻璃钢防腐衬里 鳞片防腐玻璃钢 手糊玻璃钢防腐 手糊玻璃钢方槽 手糊玻璃钢水箱 手糊玻璃钢箱罐 手糊玻璃钢法兰
公司名称	河北紫浩复合材料科技有限公司
价格	85000.00/件
规格参数	河北紫浩:手糊玻璃钢法兰 材质玻璃钢:手糊玻璃钢箱槽 河北衡水:手糊玻璃钢罐
公司地址	河北省衡水市冀州区春风大街101号
联系电话	0318-8624656 16631894656

## 产品详情

### 玻璃钢防腐衬里

玻璃钢贮槽、贮罐、水泥池衬里及金属外壳的玻璃钢衬里（或外复）采用耐腐蚀树脂和玻璃纤维表面毡作防腐层，树脂和中碱玻璃纤维布作加强层，耐腐蚀性高。强度高，使用寿命长。广泛用于电力、冶金、石油、化工、医药等行业的贮罐、酸洗槽、离子交换器等设备。

一、环氧、呋喃、聚酯、酚醛衬里 环氧、呋喃、聚酯、酚醛衬里，以介质温度压力不同，选用不同的原材料。特点：粘力强、成本低、工艺简单，防腐性能好，色泽均匀，抗老化、耐磨、抗冲、承压。使用环氧、呋喃、聚酯、酚醛衬里时，其表面不管是金属面，还是水泥面，都先用环氧基树脂作底漆，然后再用树脂胶泥铺砌。物理性能：抗压强度3000kg/cm<sup>2</sup>。抗冲强度265kg/cm<sup>2</sup>，此衬里广泛用于化工制药、冶金、造船等行业的防腐、补漏工程。

二、橡胶衬里 橡胶衬里是在金属设备上衬上所要求的橡胶板，通过蒸气硫化成衬里，把介质与多种表面隔开，起到防腐作用，能耐一般非氧化性强酸、有机酸、碱溶液或盐溶液。物理性能：抗压强度240-300kg/cm<sup>2</sup>，相对伸长550--650%。变形20--30%。36%盐酸80℃长期作用下不腐蚀。橡胶衬里的是克服了与金属结合力不足，不脱层，粘接力强。是化学工业、制药、有色冶金、食品加工等工业中不可少的一种防腐衬里。

三、树脂胶泥铺砌块材及色缝 树脂胶泥铺砌块材及色缝是在水泥沙浆混凝土或金属基面上用树脂胶泥铺砌瓷砖、瓷板、陶板、铸板及大理石等。工艺是基层表面先涂一遍环氧树脂，待干燥后，再用树脂胶泥铺砌。特点是耐高温，耐酸、耐碱、粘接力强，主要应用于化工、制药、冶金等行业的防腐工程。