

# Z644Y-10C气动双闸板阀

产品名称	Z644Y-10C气动双闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:Z644H-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z644Y-10C气动双闸板阀，Z644H-10C耐磨气动双插板阀概述：

- 1.主要适用于火力发电企业的粉煤灰气力输送系统中，做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀，也可用作管路切换阀和灰库卸灰阀。
- 2.具有密封性能好、耐磨性强、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、使用寿命长的特点。
- 3.Z644Y-10C气动双闸板阀在电力行业气力输送系统，陶瓷双闸板阀彻底解决了两相流动，流态化和非流态化粉粒物料输送过程中阀门启、闭不到位，密封易失效，运行寿命短等技术难题，实现了长寿命、免维护的稳定运行，耐磨性优于硬质合金等耐磨金属材料。

Z644Y-10C气动双闸板阀技术规范：

型号	公称压力	试验项目（Mpa）	密封水	低压气密封	工
Z644TC-10C	Mpa	强度（水）			
设计与制造标准	1.0	1.5	1.1	0.6	2
JB/T12224	连接端尺寸	结构长度	检验与试验	材料	标
	JB/T79.1	厂商标准	GB/T9092	GB/T12229/30	GB

Z644Y-10C气动双闸板阀主要外型和连接尺寸：

型号	DN	L	D	D1	D2	b-f	n- c
	50	200	160	125	100	20-3	4-18
	65	220	180	145	120	20-3	4-18
	80	240	195	160	135	22-3	4-18
	100	280	215	180	155	22-3	8-18
	125	300	245	210	185	24-3	8-18
	150	320	280	240	210	24-3	8-23
	175	320	310	270	240	26-3	8-23
	200	350	335	295	265	26-3	8-23
Z644Tc-10C	250	400	390	350	320	28-3	12-23