

# PROFIBUS-DP通讯电缆 6XV1830-OEH10

产品名称	PROFIBUS-DP通讯电缆 6XV1830-OEH10
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:MYQ电缆导电线 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

PROFIBUS-DP通讯电缆 6XV1830-OEH10 2\*0.64

### 应用范围

profibus-dp现场总线广泛用于恶劣工作环境下工业电子通讯系统，自动化生产线通讯系统，物流传输设备通讯系统等。进一步优化的设计提高了电缆的信号传输的性能。使其在传输速率为9.6K~12Mbps，大传输距离在9.6K~187.5Kbps时为1000m，500Kbps时为400m，1500Kbps时为200m，3000K~12000Kbps时为100m，可用中继器延长至10km。

### 产品结构

导体：多股柔性无氧细铜丝

绝缘：物理发泡芯线绝缘，双层共挤

芯线颜色：白/黄/蓝，另外有引流线

屏蔽：铝箔+镀锡铜网编织屏蔽

外护套：阻燃柔性混合料,聚氨酯PUR

煤矿用移动轻型橡套软电缆MYQ—0.3/0.5(1.0~2.5)mm<sup>2</sup>

煤矿用移动轻型软电缆

GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。

电缆特性

1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于160MΩ·km。

2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。

3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、

芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

SYV75-2 7/0.08 1.5 ± 0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9 ± 0.10 SYV75-3 7/0.17 3.0 ± 0.15 单编织层 0.66 0.45  
5.0 ± 0.25 SYV75-5-1 1/0.72 4.6 ± 0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1 ± 0.30 SYV75-5-2 7/0.26 4.6 ± 0.20 单编织层  
0.90 0.60 7.1 ± 0.30 SYV75-7 7/0.40 7.30 ± 0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2 ± 0.30 SYV75-9 1/1.37 9.0 ± 0.30  
单编织层 1.2 0.80 12.4 ± 0.40