

日本进口料L-1250Z100(嘉兴帝人透明PC)

产品名称	日本进口料L-1250Z100(嘉兴帝人透明PC)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	特性:抗UV耐候PC 型号:L-1250Z100 用途:户外照明适用
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

日本进口料L-1250Z100(嘉兴帝人透明PC)

日本进口料L-1250Z100(嘉兴帝人透明PC)

日本进口料L-1250Z100(嘉兴帝人透明PC)

嘉兴帝人Panlite PC L-1250Z100

是一款熔融体积liuliang是8MVR，特性是耐气候影响性能良好,脱模性能良好,中等粘性，通用级汽车领域应用，在Japan实现工业化生产的聚碳酸酯树脂，长期以来，帝人一直致力于其性能的tigao和用途开发等方面的研究，并取得了众多的成果，从而使Panlite成为了具有代表性的工程塑料。

以下是PC(聚碳酸酯)L-1250Z100|嘉兴帝人|物性表参数

机械性能 重量 定值 单位制 测试方法 2400

拉伸应力 (屈服) 61.0

拉伸应变 (屈服) 6.0

标称拉伸断裂应变	> 50
弯曲模量 1	2350
弯曲应力 2	93.0
冲击性能测定值单位制测试方法	76
简支梁无缺口冲击强度	无断裂
热变形温度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	142
1.8 MPa, 未退火	129
维卡软化温度	149
线形热膨胀系数	
流动	7.0E-5
横向	7.0E-5