

## 三维复合排水网选建通 山东建通产品性能给力

产品名称	三维复合排水网选建通 山东建通产品性能给力
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

### 产品详情

三维复合排水网选建通 山东建通产品性能最给力 15166933475 刘世杰 三维复合排水网是一种新型土工合成材料。组成结构是一个三维的土工网芯，两面都粘有针刺穿孔无纺土工织物。三维土工网芯包括一个厚的垂直肋条，以及顶部和底部各一条斜置的肋条。能够迅速地排出道路的地下水，自身还有一个孔隙维护系统，能在高荷载下阻断毛细水。同时，它还能起到隔离和地基加固作用。一种新型土工合成材料。三维复合排水网由特有的三维土工网双面粘结土工布制成。组合了土工布（反滤作用）和土工网（排水和保护作用），提供完整的“反滤--排水--保护”功效。三维复合排水网网芯独特的三维结构，在整个使用过程中能够承受较高的压缩荷载，并能保持相当的厚度，提供很好的导水率。

三维复合排水网的特性：1、当荷载为720kpa，梯度为2%时，渗透率2500m/d，流率13pm/m。

2、蠕变试验在承受1200kpa荷载10000小时后，保留着超过60%的厚度，三维排水网 3、三肋排水网芯碳黑含量不小于2%，密度0.94g/cm<sup>3</sup>，抗拉强度不小于36.5kn/m,熔融指数1.0g/10min,厚度7.6mm。

4、无纺土工织物表观孔径0.18mm，透水率0.26sec<sup>-1</sup>，渗透率0.2cm/sec，刺破强度580n，梯形撕裂强度356n，握持拉伸强度900n，握持延展强度50%，爆裂强度2750kpa。