

Lubrizol TPU 5703 涂层应用 织物涂料 路博润5703低温柔韧性好

产品名称	Lubrizol TPU 5703 涂层应用 织物涂料 路博润5703低温柔韧性好
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:挤出涂层 浸液涂漆 名称:TPU 5703 品牌:美国Lubrizol
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

Lubrizol TPU 5703产品证书, , 价格优惠, 如有需要敬请来电联系, 我们将竭诚为你服务!

Lubrizol TPU 5703物性表

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM
抗张强度		--	ASTMD638
	应变		ASTMD638
	300%应变		ASTMD638

热性能测试条件 玻璃转化温度	测试方法 断裂,0.762mm	测试结果单位 ASTM D638
KoflerMeltingTemperature		ASTMD1525
RingandBallSofteningPoint		ASTME28-92
弹性体测试条件 拉伸应力	测试方法 应变	测试结果单位 ASTMD412
	300%应变	ASTMD412
抗张强度	断裂	ASTMD412
伸长率	断裂	ASTMD412
充模分析测试条件 熔体粘度	测试方法 204 °C	测试结果单位 ASTMD1084

布洛克菲尔德粘 度2		
	15%T.SinDyElk/Exanone23 °C	
硬度测试条件测试方法测试结果单位 肖氏硬度	邵氏A	ASTMD2240
补充信息测试条件测试方法测试结果单位 AdhesionTape		
GradientBarTackT emperature		
OpenTime		ASTMD4497-94
T-Peel	AluminumFoil	ASTMD1876
	MylarFilm	ASTMD1876

TPU美国LubrizolS198

TPU美国LubrizolS198A

TPU美国LubrizolS-360D

TPU美国LubrizolS364D

TPU美国LubrizolS-368D

TPU美国LubrizolS375D-1N

TPU美国LubrizolS385

TPU美国LubrizolS395A-27N

PU美国LubrizolS395AH-27N

TPU美国LubrizolS-398

TPU美国LubrizolST80A

TPU美国LubrizolT370A-3

TPU美国LubrizolUB450

TPU美国LubrizolX585A-4

TPU美国LubrizolZHF95AT3

橡胶和塑料的区别

简单的说，塑料与橡胶**本质的区别在于塑料发生形变时塑性变形，而橡胶是弹性变形。换句话说，塑料变形后不容易恢复原状态，而橡胶相对来说就容易得多。塑料的弹性是很小的，通常小于，而橡胶可以达到1000%甚至更多。塑料在成型上绝大多数成型过程完毕产品过程也就完毕；而橡胶成型过程完毕后还得需要硫化过程。

