

国标准：GB/T 230.2 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分：硬度计及压头的检验与校准》

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 国标准：GB/T 230.2 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分：硬度计及压头的检验与校准》 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

| 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| GB/T 230.2-2022 | 金属材料 洛氏硬度试验 第2部分：硬度计及压头的检验与校准 | GB/T 230.2-2012 |

| 标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 |
|------------------|---|--|----------|------------|
| GB/T 230.2-2002 | 金属洛氏硬度试验 第2部分：硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准 | Metallic rockwell hardness test--Part 2:Verification and calibration of hardness testers(A , B , C , D , E , F , G , H , K , N , T) | 废止 | 2003-2848- |
| GB/T 230.2-2012 | 金属材料 洛氏硬度试验 第2部分：硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准 | Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines(scales A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) | 废止 | 2012年 |

本文件规定了按照GB/T 230.1测定洛氏硬度的洛氏硬度计的两种检验方法（直接检验和间接检验），并规定了洛氏硬度压头的检验方法。直接检验法适用于检测与硬度计功能相关的主要参数是否在规定的允差以内，例如试验力、深度测量、试验循环时间。间接检验法是使用一组经过标定的标准硬度块判定硬度计在测量已知硬度材料时的性能。间接检验方法可单独用于使用中硬度计的定期常规检查。如果硬度计还可用于其他硬度试验方法的硬度试验，需分别按照每一种方法单独对硬度计进行检验。本文件适用于固定式硬度计和便携式硬度计。

