

防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化300高蜂巢土工格室检测标准

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化300高蜂巢土工格室检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 材质:hdpe 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

为了满足现代城市快速发展的需求,我们泰安腾路工程材料有限公司引进了防护加固蜂巢土工格室和坡面绿化300高蜂巢土工格室产品。这些产品不仅可在城市道路、公园和绿化带等场所起到美化环境的作用,还能够有效地加固土地,提高土壤的保水保肥能力,防止土壤侵蚀,增强了城市抗灾能力。

我们的防护加固蜂巢土工格室采用优质的高密度聚乙烯(HDPE)材质制成,具有卓越的耐候性和抗老化性能。它们经过严格的拉伸测试,拉伸屈服强度达到或超过23MPa,保证了产品的强度和稳定性,能够承受土壤和草坪等外部压力。

我们的产品配备了专业的焊接工艺,确保了焊接处的抗拉强度达到或超过100N/cm。这有效地避免了焊接部位的开裂和损坏,延长了产品的使用寿命。

外观方面,我们的防护加固蜂巢土工格室提供了多种选择。您可以根据实际需要选择打孔压花或平板打孔的款式,也可以根据设计要求选择不同的颜色。我们提供绿色、黑色、黄色和灰色多种颜色可供选择,让您的整体设计更加丰富多彩。

此外,我们还需要注意到产品细节中可能被忽略的知识点。例如,我们的产品表面设计了有效的排水孔,可以让雨水迅速排走,避免积水导致的滑倒事故。产品的内部结构经过专业设计,可有效增强产品的承重能力,提高使用的稳定性和安全性。

总而言之,泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室和坡面绿化300高蜂巢土工格室产品具有优良的质量和稳定性。通过使用我们的产品,您可以轻松达到城市绿化和地面加固的双重目标,提高城市环境的品质和可持续发展能力。我们衷心希望能为您提供优质的产品和专业的服务,为建设美丽、宜居的城市贡献一份力量。

材质 材料拉伸屈服强度 焊接处抗拉强度 外观 颜色 23MPa