

茂名回收多异氰酸酯快速看货清理库存

产品名称	茂名回收多异氰酸酯快速看货清理库存
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。

ZDF系列多功能电磁阀则可通于气、液体。好订时告明介质状态，安装用户就不必再调式。电磁阀1.2介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响寿命。质粘度，通常在5cSt以下。若超过此值，口径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。口径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作CDP。质若是定向流通，且不允许倒流ZDFN和ZQDFN单需用双向流通，请作特殊要求提出。6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。管道参数2.1根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。，用于一条管道向两条管道切换的，小口径的选CA5和Z3F，中等或大口径请选ZDFZ1/2。又如控制两条管道汇流的，请选ZDFZ2/1等。2根据流量和阀门Kv值选定公称口径，也可选同管道内径。请注电磁阀意的厂家未标有Kv值，往往阀孔尺寸小于接口管径，切不可贪图价低而误事。作压差低工作压差在.4Mpa以上是可选用间接先导式;低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。环境条件3.1环境的高和低温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提出。2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀3.3环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，船用电磁阀。有腐蚀性或性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀3.5环境空间若受限制，请选用多功能电磁阀，因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。电源条件4.1根据供电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。