

# 气动下展式放料阀

产品名称	气动下展式放料阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2600.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

## 产品详情

产品介绍：【气动下展式放料阀】主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，气动执行器，法兰，螺母，定位螺钉等零件组成。具有操作方便，开启没有流阻；阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。【气动下展式放料阀】适用于反应釜、储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。型号：[hg6-85-02] 气动下展式放料阀【该阀主要使用参数】：

- 1.执行器主要功能：切断或接通流体介质。
  - 2.规格结构：双作用式
  - 3.使用气压：2 bar至8bar
  - 4.接口螺纹：g1/8 g1/4
  - 5.连接方式分类：法兰
  - 6.结构型式分类：上展式、下展式、柱塞式
  - 7.密封材质分类：软密封、硬密封等。
  - 8.制造口径：dn40 dn800
  - 9.适用介质温度：0 550
  - 10.使用压力：0.1mpa 2.5mpa(超高压可定做)
  - 11.阀体材料：不锈钢、碳钢等。
  - 12.适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。
- 气动下展式放料阀特点：阀体内腔装有耐腐蚀的密封圈、耐冲刷，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到hrc56~62。【气动下展式放料阀】在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。阀瓣密封根据需求是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。杰一其他产品：槽车球阀...三通球阀...气动三通调节阀...气动罐底调节阀...气动放料调节阀...电动三通球阀...气动截止阀...全焊接球阀...三通...接头...法兰...等产品 上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【气动下展式放料阀】产品质量提供（质量三包）售后服务