

甲苯底部卸车鹤管 连云港广优 万向卸车鹤管 欢迎询盘

产品名称	甲苯底部卸车鹤管 连云港广优 万向卸车鹤管 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 发货方式:物流 适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司专业生产粗苯鹤管，产品种类齐全，质量可靠。在这里，我们介绍甲苯底部卸车鹤管，也称为万向卸车鹤管。

甲苯鹤管是一种用于甲苯底部卸车的装置。它可以将液体甲苯从运输车辆中准确、安全地卸到目标容器中。不同于传统的卸车方式，甲苯鹤管提供了更高效、更便捷、更安全的卸车方案。

甲苯鹤管的主要参数如下：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543
材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

甲苯鹤管的材质决定了其使用寿命和耐腐蚀性能。碳钢材质适用于普通的介质，不锈钢材质具有更强的耐腐蚀性能，钢衬四氟材质则适用于酸碱介质等腐蚀性较强的情况。

甲苯鹤管的结构设计紧凑合理，操作简便，安装方便。它由支架、上下两段管道和卸车口组成。上下管道可以调节角度，使得卸车过程更加准确。同时，甲苯鹤管还配备了安全保护装置，如防漏溢装置和防静电装置，确保操作过程中的安全。

使用甲苯鹤管时，需要注意以下几点：

先将鹤管与目标容器连接好，确保连接紧密。
在卸车过程中需要保证卸车口完全打开，以确保甲苯能顺利流入目标容器。
在操作过程中，操作人员需戴好防护手套和防护眼镜。
卸车完毕后，需要对甲苯鹤管进行清洗和保养，以延长使用寿命。

甲苯鹤管是粗苯鹤管中的一种重要类型，适用于甲苯等介质的卸车。它具备高效、安全、方便的特点，并且材质选择多样，可以满足不同环境下的需求。欢迎各位客户咨询购买甲苯鹤管，我们将竭诚为您提供优质产品和服务。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；