塑料PE抗静电剂

产品名称	塑料PE抗静电剂
公司名称	东莞新鑫塑化有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞黄江
联系电话	86-076982739742 13387051798

产品详情

外观：白色颗粒

熔点：70°C

分解温度：300°C

[产品用途]　本品主要应用于pe注塑和挤出等材料，添加量2-4%。可使制品表面电阻达到108-10ω。本品也可应用于ps等塑料制品，抗静电效果显著、持久。

[使用方法及用量]　本产品不与原材料一起烘烤，将烘好的原料与静电剂一起搅拌(注：将烘好的原料放入搅拌机搅拌升温至70°C左右再将静电剂放入搅拌10-20秒)，使静电剂搅碎并吸附在原料上面再加工。根据原料种类、加工条件、制品形态以及对抗静电效果要求程度，确定恰当的添加量。一般在制品中添加本品2-4%可达到优良的抗静电效果。

注;（产品做出后请放24小时后再测抗静电效果,）

[包装]　内衬聚乙烯袋，外套牛皮纸塑膜复合袋、每袋净重25kg。

[运输贮存]
注意防水、防潮、防晒。未用完助剂应及时扎紧袋口。本品为非危险品，可按一般化学品运输、保管。