

伯莱尼克EPS应急电源DW-S-18.5KW消防集中照明负载水泵电机风机

产品名称	伯莱尼克EPS应急电源DW-S-18.5KW消防集中照明负载水泵电机风机
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伯莱尼克 型号:DW-S-18.5KW 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

伯莱尼克EPS应急电源DW-S-18.5KW消防集中照明负载水泵电机风机

EPS消防应急电源分单相和三相)

使用范围

1 用于各种场合的应急照明和不能断电的重要设备

2 应急照明: 医院、学校、机关、商场、广场、车部、工厂、会展中心、人防通道及体育馆、隧道灯。3 重要用电设备: 交易大屏、监控装置、金融机具、雷达、医院设备等.产品原理

WZ-D系列应急照明集中电源, 是为建筑物内紧急疏散照明或者重要设备提供集中供电的应急备用电源设备。当市电正常时, 由市电经过互投装置给负载供电, 同时充电器给备用蓄电池组进行智能充电。当市电断电, 或超过正常电压的20%时, 由控制器提供逆变信号, 启动逆变电源, 同时互投装置将立即投切至逆变电源输出, 继续提供正弦波交流电, 当市电电压正常后, 应急电源将自动恢复网供电。

负载特性

在选用和使用应急电源时, 必须注意各种负载的工作情况。本电源允许接阻性、感性、容性的各种灯具, 阻性负载灯具总容量等于电源的总功率;容性、感性负载灯具总容量等于电源功率乘以负载的功率因数。

带应急照明负载时:

当负载为电子镇流器日光灯, EPS容量=电子镇流器日光灯功率和x1.1倍;

当负载为电感镇流器日光灯，EPS容量=电感镇流器日光灯功率和x1.5倍;

当负载为金属卤化物灯或金属钠灯，EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和x1.6倍。

注:请尽量按上述条件配置应急电源，否则可能造成应急电源不能正常供电、烧毁或用电设备损坏等严重情况。

伯莱尼克EPS应急电源DW-S-18.5KW消防集中照明负载水泵电机风机

- 1、EPS技术支持中心本公司设有专门的技术支持中心，负责对重大项目及技术问题进行技术跟踪及回馈。帮助用户确定售前方案，包括设备造型、安装场所勘测，动力电源容量确定及输出配电等设备的技术咨询服务。
- 2、EPS售后服务中心设备到达用户现场后，按照用户所预定的安装时间，本公司将派经过培训的技术人员到现场，对设备进行安装调试，直至设备正常运行。
- 3、EPS保修期内的免费维修服务保修期内，用户的适用环境和适用条件均满足红变设备的现场要求并按规范操作，而设备因部件损坏而发生故障时，本公司对损坏的部件予以更换。

EPS全称是Emergency（紧急的）power（电力）supply（供给），是当今重要建筑物中为了电网保障和消防安全而采用的一种应急电源。其原理为，在电网正常时，由电网经互投装置给重要负载供电，当电网断电后，互投装置立即投切至逆变电源供电，当电网恢复时，应急电源将恢复为电网供电 EPS电源主要用于各类建筑、医疗系统、交通系统、金融系统、机关、商场、学校、码头、广场、会展中心、体育场、隧道等多类建筑物的应急照明或动力应急供电。